

**READ BEFORE OPENING
PACKAGE!**

**LUE ENNEN PAKETIN
AVAAMISTA**



Hammerglass: Särkymätön peili - Unbreakable mirror

(Call for instructions before opening package: +35850 325 69 96 or guarantee is void)

Asennus, kuljetus ja huolto-ohjeet.

Hammerglass peili on luokiteltu EN 356 P7B murtamisyrittäksen kestävyys standardin mukaan.

Tuote on Finanssialan keskusliiton hyväksymä.

Hammerglass tuotteilla on 10 vuoden väritakuu ja 5 vuoden murtumatakuu. Hammerglass takuut löydät sivustolta www.hmgfinland.fi.

Asentaessa ja Kuljettaessa Hammerglass peiliä huomioi;

1. Hammerglass peiliä ympäröivät suojat on oltava peilissä kiinni kunnes se asennetaan ja valkoinen suojakalvo HAMMERGLASS teksteillä poistetaan vasta asennuksen jälkeen.

2. Peilin valkoista taustaa tulee käsitellä varoen, mikäli asentaessa, kuljetuksen yhteydessä tai muussa yhteydessä asentaja tai asiakas naarmuttaa tai vioittaa valkoista taustaa, tulee naarmu/vika näkymään peilipinnassa.

Asennuksen ja käytön yhteydessä muodostuvat naarmut, viat, jäljet tai muut seikat eivät kuulu tuotetakuun piiriin.

3. Kuljettaessa Hammerglass peiliä, sitä ei saa laittaa likaisille alustoille kuten esimerkiksi rullakoille tai auton lavalle yms. Tarkista että peili on suojattu tiivistä ja pehmustein jotta sen pinnoille ei pääse hiekkaa tai likaa naarmuttamaan pintaa kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

4. Asentajan on annettava tämä asiakirja huollosta vastaavalle henkilölle asennuksen jälkeen ja asiakirjan sisältö pitää olla tiedossa huollosta vastaavalla/vastaavilla henkilöillä.

Asennus

Hammerglass peili voidaan asentaa usealla eri tavalla:

Hammerglass Fixpoint

(peili tilattu reikäporauksilla ja Fixpoint kiinnikkeillä).



Ruuvi

Voidaan asentaa myös asennusruuveilla, huom.! Älä käytä uppokantaruuvia asennukseen.



Liimaamalla

Käytä Teroson MS 9220 (musta) liimaamiseen.

Liima levitetään pehmeällä, hammastetulla muovilastalla.

Jos seinä on huokoinen, tai siinä on imevä pinta, suosittelemme

käyttämään primeriä (selvitä sopiva primer ottamalla yhteys: Henkel Finland Oy) ennen asennusta.



Isot peilit

Isot peilit aina kiinnitettävä liimaamalla yllä mainitun ohjeen mukaisesti

Puhdistaessa Hammerglass peiliä huomioi;

Vaikka Hammerglass peili kestää yleisimpiä kemikaaleja kuten asetonia ja mineraalitärpähtiä, tulisi kyseisten kemikaalien käyttöä välttää.

Ainoastaan ehyt Hammerglass pinta kestää kemikaaleja vaurioitumatta. Mikäli pintaan on tullut lovi, vekki tai naarmu suosittelemme vaihtamaan Hammerglass peilin.

Vaurioitunut pinta ei kestä kemikaaleja ja ei kuulu takuun piiriin, vaurioitunut pintaa kestää saippuavedellä puhdistamisen, mikäli saippuassa ei ole liuotin tai emäspohjaisia kemikaaleja.

Yleisesti puhdistukseen suosittelemme ikkunapesuainetta. Esimerkiksi *Kiilto Airi ikkunanpuhdistaja* sprayta.

Peili on puhdistettava pehmeällä liinalla tai kumilastalla/kumiraapalla joissa ei ole kovia hiukkasia.

Suositlemme puhdistamisessa käytettävän mietoa ikkunapuhdistusainetta. Mikäli pinnassa on töhryjä, voidaan nämä poistaa isopropanolilla tai mineraalitärpätillä (vältä asetonia).

Sähköisyyden poisto

Mikäli Hammerglass peili on kerännyt staattista sähköä. Puhdista se pehmeällä rätillä, joka on kostutettu vesi ja huuhteluaine seokseen. Tarvittaessa puhdista roiskeet kumilastalla/kumiraapalla joissa ei ole kovia hiukkasia.

Hammerglass on hyvin naarmunkestävää, tuote kestää puhdistamista saippuavillalla, kuten Pata-Padalla naarmuuntumatta. Emme tosin suosittele saippuavillan käyttöä puhdistukseen muissa tapauksissa kuin tarrojen poistossa.

Hammerglass naarmuuntuu, mikäli sitä käsitellään kovilla ja/tai terävillä materiaaleilla kuten kivillä, metallipaloilla, puukoilla ja vastaavilla.

Takuun voimassaolo

Avaamalla Hammerglass peilipaketin hyväksyt, että mikäli peilin asennuksessa, säiliöinnissä tai kuljetuksessa ei ole seurattu tämän asiakirjan antamia ohjeita, on takuu mitätöity. Väärin käsitelty tuote ei kuulu myöskään reklamaation piiriin.

Kaikista lähtevistä pakettisisällöistä otetaan referenssikuvat tehtaalla pakkaamislaadun varmistamiseksi.

Yhteydenotot

Hammerglass Finland

anton.salmi(at)hammerglass.fi

+358 (0)50 325 69 96

www.hammerglass.fi