

KÄSITTELY & YLLÄPITO

HAMMERGLASS REFLECT

Lue koko asiakirja ennen pakkauksen avaamista!

Asiakirjan sisältö tulee olla tiedossa sillä/niillä henkilöillä, jotka vastaavat tulevasta ylläpidosta.

KULJETUS JA KÄSITTELY

- Teräviä työkaluja, veitsiä tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa naarmuja, ei saa käyttää käsittelyn aikana.
- Tuotteen etupuolella oleva suojakalvo on jätettävä paikoilleen koko asennuksen ajaksi.
- Vältä materiaalin asettamista likaisille pinnoille. Varmista, että materiaali on hyvin suojattu, jotta lika, hiekka tai muut partikkelit eivät pääse kosketuksiin pintojen kanssa ja aiheuta naarmuja kuljetuksen/käsittelyn aikana. Naarmut, vahingot, jäljet tai muut ongelmat, jotka syntyvät asennuksen tai käytön aikana, eivät kuulu tuotetakuun piiriin.
- Tuotteen takapinnan pintakerrosta on käsiteltävä varoen. Jos takapinta naarmuuntuu/vaurioituu, vahinko näkyy peilipinnassa..

TAKUU

Hammerglass Reflectin valmistajatakuu on 2 vuotta ja koskee tuotteita enintään 1 m² kokoon asti. Takuu kattaa iästä johtuvan lasin värjäytymisen, halkeilun sekä rikkoutumisen. **Avaamalla pakkauksen hyväksyt, että takuu raukeaa, mikäli tässä asiakirjassa olevia ohjeita ei ole noudatettu kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen tai puhdistuksen aikana.** Väärin käsitelty tuote ei myöskään kuulu reklamaatio-oikeuden piiriin.

LAATUARVIOINTI

Laatutasoltaan Hammerglass Reflectin peilikuva on lähes verrattavissa perinteisiin lasipeileihin, mutta vääristymiä voi esiintyä, mikä riippuu pääosin tuotteen koosta. Tämä ei ole reklamaation peruste.

- Valmistusprosessissa voi syntyä pieniä mustia/valkoisia pisteitä, viivoja tai merkkejä heijastavalle pinnalle. Ilmiö ei esiinny kaikissa tuotteissa, ja yleensä pisteitä ei ole lainkaan. **Nämä jäljet eivät ole reklamaation peruste.**
- Tuotteen takapinnalla on pinnoite, jota on käsiteltävä varoen, sillä pieninkin vaurio pinnoitteessa voi näkyä merkinä heijastavalla pinnalla. Asennuksen aikana on siis äärimmäisen tärkeää käsitellä takapintaa huolellisesti, jotta painaumuksia tai naarmuja ei pääse syntymään (esim. liiman huolimattomassa levityksessä).

ASENNUS

Liimaus

Hammerglass Re lect voidaan liimata suoraan seinään. Liimaukseen käytetään mustaa Teroson MS 9220 -liimaa tai vastaavaa vaihtoehtoa. Liiman on oltava silikonipohjainen, se ei saa olla etikkapohjainen. Liima levitetään suoraan seinään hammastetulla lastalla (tai erittäin varovasti tuotteen takapinnalle pehmeällä muovisella hammastetulla lastalla).

Suosittellemme seinäpohjan pohjustamista ennen liimausta, jos seinäpinta on huokoinen, imevä tai vastikään muurattu.

Läpimenevä ruuvi

Ruuvasennuksessa reikiä ei saa upottaa. Suosittelemme tilaamaan tuotteen esiporatuilla rei'illä. Ruuvien kannan tulee olla tasainen (ei upotettava), eikä ruuvia saa kiristää liian tiukalle. Asennuksen jälkeen tuote tulisi tiivistää, jotta kosteus ei pääse taakse. Älä käytä etikkapohjaista silikoniasennusainetta.

Ylätiivistys

Ylätiivistyksessä käytetään ei-etikkapohjaista silikoniasennusainetta.

Hammerglass Fixpoint

Hammerglass Reflect voidaan tilata esiporatuilla rei'illä ja Fixpoint-kiinnikkeillä.

Painekiinnike

Painekiinnikkeessä/peilinkiinnittimessä tulee olla pehmeä, naarmuttamaton tiiviste.

Suurikokoiset Hammerglass Re lect -levyt

Suuremmissa peilipinnoissa (1500x2000 mm) peililasi on liimattava tasaiselle pinnalle, mieluiten tasalevyille (sopiva levy valitaan ympäristön mukaan), jotta paras optinen vaikutelma taataan.

PUHDISTUS

Yleisesti suositellaan puhdistusta miedolla ikkunanpesuaineella. Pienet tahrat ja töhryt voidaan poistaa liuottimilla, kuten isopropanolilla tai lakkabensiinillä. Asetonia tulisi välttää. Puhdistus tulee suorittaa vain pehmeällä liinalla tai kumilastalla, joka ei sisällä kovia partikkeleita. Teräviä työkaluja tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa naarmuja, ei saa käyttää.

Jos peilipinta on vahingoittunut

Vaikka Hammerglass kestää useimpia yleisesti käytettyjä kemikaaleja, kemikaalien käyttöä tulisi välttää. Vaurioitunut peilipinta ei kestä kemikaaleja eikä kuulu takuun piiriin. Vaurioitunut pinta kestää vain saippuaveden, edellyttäen, että saippua ei sisällä liuottimia tai muita kemikaaleja. Jos peilipinnassa on naarmuja tai kuplia, suosittelemme peilin vaihtamista.

Staattinen sähkö

Staattinen sähkö katoaa, jos pinnat pyyhitään pehmeällä liinalla ja vedellä, johon on lisätty hieman tavallista huuhteluainetta. Poista mahdolliset roiskeet kumilastalla, joka ei sisällä kovia partikkeleita.