

## Hammerglass kiinteistölasiin huolto-ohje

Hammerglass on korkealaatuisia ja erittäin kestävä kirkas materiaali.

Hammerglass on valmistettu yhdistämällä kovapinnoitettu polykarbonaatti piioksidiseokseen.

Hammerglass kestää useimpia liuottimia kuten asetonia sekä mineraalitärpättiä. Graffitin ja töhryt voi poistaa joko kovapinnoitetulle tarkoitetuille graffitinpoistoaineita käyttäen tai isopropanolilla. Hammerglass kestää asetonipesua sameutumatta, mutta emme silti suosittele jatkuvaa asetonin käyttöä, puhdistuksessa tulee suosittua aiemmin mainittua painepesua tai graffitinpoistoaineita.

Vaurioitunut pinta ei kestä kemikaaleja ja ei kuulu takuun piiriin, vaurioitunut pintaa kestää saippuavedellä puhdistamisen, mikäli saippuassa ei ole liuotin tai emäspohjaisia kemikaaleja.

Yleisesti puhdistukseen suosittelemme ikkunapesuainetta. Esimerkiksi *Kiilto Airi ikkunapuhdistaja sprayta*.

Lasi on puhdistettava pehmeällä liinalla tai kumilastalla/kumiraapalla joissa ei ole kovia hiukkasia.

Suosittelimme puhdistamisessa käytettävän mietoa ikkunapuhdistusainetta. Mikäli pinnassa on töhryjä, voidaan nämä poistaa isopropanolilla tai mineraalitärpätillä (vältä asetonia).

Hammerglass saattaa kerätä staattista sähköä, etenkin lämpötilan muuttuessa nopeasti. Sähköistetty Hammerglass kerää likaa niin tiestä kuin ilmasta. Mikäli havaitsette että Hammerglass levyt likaantuvat nopeasti kannatta levy puhdistaa sähköisyyttä poistavalla vesiseos aineella kuten esimerkiksi sähköisyyttä poistavalla huuhteluaineella.

Mikäli pintaan kohdistuu kova isku onnettomuuden tai muun tapahtuman seurauksena on suositeltavaa, että Hammerglass levy vaihdetaan uuteen.

Mikäli olet epävarma Hammerglass lasien oikeaoppisesta huollosta tai puhdistusmenetelmistä ota ensisijaisesti yhteyttä Hammerglass Finlandin edustajaan, yhteystiedot löydät tämän ohjeen pohjalta.